

# Vespa Sprint 125ie 3V

Product Name: **Slip-On Line (SS)**

Product code: **S-VE125S03-HZBL**

Approval: EC, ECE

**MSRP ex. VAT: 803,15 €**



## INFO

Der schwarz beschichtete Edelstahl-Schalldämpfer in sportlich-schlankem Design und mit einem eingravierten Logo ist mit einer Link Pipe ebenfalls aus Edelstahl verbunden und wird durch eine handgefertigte Karbon-Endkappe vervollständigt, die perfekt zu den Linien des Rollers passt. Eine Gewichtseinsparung von mehr als 26 % gegenüber dem Serienbauteil und ein tiefer, lebendiger Sound, komplett mit EC/ECE-Typgenehmigung, machen diese Abgasanlage zu einem Muss. Die Plug-and-Play-Installation bedeutet, dass keine Neuprogrammierung erforderlich ist. Außerdem enthält das Paket einen Katalysator, da es sich um ein Euro-5-Produkt handelt.

Bei der Installation muss die serienmäßige Abgasanlage aufgeschnitten werden, um das Slip-On Line System zu montieren. Dadurch kann der serienmäßige Katalysator im Krümmer an der Vespa verbleiben, die so der EC/ECE-Typgenehmigung entspricht.

Dieser Auspuff passt nicht auf Vespa Modelle ab diesen Fahrgestellnummern:  
Vespa Primavera ZAPMD110000011746

Vespa Sprint ZAPCD010100003874

# Vespa Sprint 125ie 3V

Product Name: **Slip-On Line (SS)**

Product code: **S-VE125S03-HZBL**

Approval: EC, ECE

## TECHNICAL DATA

|                   | UNIT   | STOCK          | AKRAPOVIČ      | MAX GAIN         |
|-------------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| maximum power     | kW     | 6.1 / 8100 rpm | 6.2 / 8200 rpm | + 0.2 / 8350 rpm |
|                   | HP (m) | 8.3 / 8100 rpm | 8.4 / 8200 rpm | + 0.3 / 8350 rpm |
|                   | HP (i) | 8.2 / 8100 rpm | 8.3 / 8200 rpm | + 0.3 / 8350 rpm |
| maximum torque    | Nm     | 8.7 / 6100 rpm | 8.9 / 6150 rpm | + 0.4 / 6100 rpm |
|                   | lb-ft  | 6.4 / 6300 rpm | 6.6 / 6150 rpm | + 0.3 / 6100 rpm |
| weight            | kg     | 5.5            | 4.0            | - 1.5            |
|                   | lb     | 12.1           | 8.8            | - 3.3            |
|                   | %      |                |                | - 26.9           |
| installation time | min    |                | 30             |                  |